ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

OZNACZENIE	O1P	O2	O2A	O2P	O3A	O4A	O5	O6	O7	O8	W1	W1'	W2	W2P
RZUT														
WIDOK (od zewnątrz)														
ILOŚĆ (SZT.)	6	86	49	6	3	4	1	12	2	2	9	1	2	1
WYMIARY W ŚWIETLE MURU	240x205	240x85	240x85	240x85	120x85	90x80	244x175	240x145	244x120	275x208	270x465	261x465	214x820	214x820
PARAMETRY TECHNICZNE OKNA	profile aluminiowe, szkło zespolone (wypełnione gazem szlachetnym) bezbarwne, z powłoką nikoemisyjną; wsp. przenikania dla zestawu okiennego U<1,1 W/m2K;	profile PVC, szkło zespolone (wypełnione gazem szlachetnym) bezbarwne, z powłoką nikoemisyjną; wsp. przenikania dla zestawu okiennego U<1,1 W/m2K; klamki	profile PVC, szkło zespolone P4 (wypełnione gazem szlachetnym) bezbarwne, z powłoką nikoemisyjną; wsp. przenikania dla zestawu okiennego U<1,1 W/m2K; okucia antywłamaniowe; klamki	profile aluminiowe, szkło zespolone (wypełnione gazem szlachetnym) bezbarwne, z powłoką nikoemisyjną; wsp. przenikania dla zestawu okiennego U<1,1 W/m2K; w piwnicy zastosować dodatkowo szkło P4	profile PVC, szkło zespolone P4 (wypełnione gazem szlachetnym) bezbarwne, z powłoką nikoemisyjną; wsp. przenikania dla zestawu okiennego U<1,1 W/m2K; okucia antywłamaniowe; klamki	profile PVC, szkło zespolone P4(wypełnione gazem szlachetnym) bezbarwne, z powłoką nikoemisyjną; wsp. przenikania dla zestawu okiennego U<1,1 W/m2K; okucia antywłamaniowe	profile PVC, szkło zespolone (wypełnione gazem szlachetnym) bezbarwne, z powłoką nikoemisyjną; wsp. przenikania dla zestawu okiennego U<1,1 W/m2K; dolne klamki wyposażone w zamki z kluczem	profile PVC, szkło zespolone (wypełnione gazem szlachetnym) bezbarwne, z powłoką nikoemisyjną; wsp. przenikania dla zestawu okiennego U<1,1 W/m2K; dolne klamki wyposażone w zamki z kluczem	profile PVC, szkło zespolone (wypełnione gazem szlachetnym) bezbarwne, z powłoką nikoemisyjną; wsp. przenikania dla zestawu okiennego U<1,1 W/m2K; klamki wyposażone w zamki z kluczem	profile drewniane 88mm, szkło zespolone, bezpieczne P2 (wypełnione gazem szlachetnym) bezbarwne, z powłoką nikoemisyjną; wsp. przenikania dla zestawu okiennego U<1,1 W/m2K; klamki	profile aluminiowe, system fasadowy szer. profila ok. 50mm, szkło zespolone, bezpieczne P2 (wypełnione gazem szlachetnym) bezbarwne, z powłoką nikoemisyjną, od zewnątrz szyba refleksyjna; wsp. przenikania dla zestawu okiennego U<1,1 W/m2K;	profile aluminiowe, system fasadowy szer. profila ok. 50mm, szkło zespolone, bezpieczne P2 (wypełnione gazem szlachetnym) bezbarwne, z powłoką nikoemisyjną, od zewnątrz szyba refleksyjna; wsp. przenikania dla zestawu okiennego U<1,1 W/m2K;	profile aluminiowe, system fasadowy szer. profila ok. 50mm, szkło zespolone, bezpieczne P2 (wypełnione gazem szlachetnym) bezbarwne, z powłoką nikoemisyjną; wsp. przenikania dla zestawu okiennego U<1,1 W/m2K;	profile aluminiowe, system fasadowy szer. profila ok. 50mm, szkło zespolone, bezpieczne P2 (wypełnione gazem szlachetnym) bezbarwne, z powłoką nikoemisyjną; wsp. przenikania dla zestawu okiennego U<1,1 W/m2K;
KOLOR	profile białe, szkło bezbarwne	profile białe, szkło bezbarwne	profile białe, szkło bezbarwne	profile białe, szkło bezbarwne	profile białe, szkło bezbarwne	profile białe, szkło bezbarwne	profile białe, szkło bezbarwne	profile białe, szkło bezbarwne	profile białe, szkło bezbarwne	profile - drewno dębowe w kolorze naturalnym (jasna lazura), szkło bezbarwne	profile jasnoszare (wg RAL 7047), szkło bezbarwne	profile jasnoszare (wg RAL 7047), szkło bezbarwne	profile jasnoszare (wg RAL 7047), szkło bezbarwne	profile jasnoszare (wg RAL 7047), szkło bezbarwne
UWAGI DODATKOWE	okno stałe, w odporności pożarowej EI60	okno uchylno - rozwierne	okno uchylno - rozwierne, antywłamaniowe	okno stałe, w odporności pożarowej EI60	okno uchylno - rozwierne, antywłamaniowe	okno uchylno - rozwierne	okno uchylno - rozwierne	okno uchylno - rozwierne	okno uchylno - rozwierne	uchylno-rozwierne z panelem stałym	witryna stała	witryna stała	witryna stała	witryna stała, w odporności pożarowej EI60

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

OZNACZENIE	D1	D1'	D10	D2	D2'	D3	D3'	D4	D5	D6	D6'	D7	D8	D9
RZUT														
WIDOK (OD STRONY WNETRZA)														
ILOSC (SZT.)	1	1	2	1	1	1	2	1	1	6	1	1	1	1
WYMIAR W ŚWIETLE MURU	273x300	273x300	151x212	249x300	249x300	249x300	249x300	228x300	190x300	150x209	150x209	134x225	91x225	151x211
WYMIAR W ŚWIETLE PRZEJŚCIA	90+90x220	90+90x220	90+50x205	90+50x220	90+50x220	90+50x220	90+50x220	90+50x220	90+90x220	90+50x205	90+50x205	90+40x220	90x220	90+50x205
KIERUNEK OTWIERANIA (L- LEWE, R- PRAWE)	L	P	P	L	P	P	L	P	L	P	L	L	L	P
PARAMETRY TECHNICZNE	profile drewniane; szkło bezpieczne P2, współczynnik przenikania dla zestawu U<1,5 W/m2K; samozamykacz ze wspomaganiem otwierania; pochwyty ze stali nierdzewnej szczotkowanej; 2 zamki z wkładką patentową klasy C; wzm. okucia; nóżka blokująca; bezprogowe	profile drewniane; szkło bezpieczne P2, współczynnik przenikania dla zestawu U<1,5 W/m2K; samozamykacz ze wspomaganiem otwierania; pochwyty ze stali nierdzewnej szczotkowanej; 2 zamki z wkładką patentową klasy C; wzm. okucia; nóżka blokująca; bezprogowe	drzwi stalowe malowane, współczynnik przenikania dla zestawu U<1,5 W/m2K; klamka z szyldem; zamek z wkładką patentową klasy C; samozamykacz ze wspomaganiem otwierania;wyposażone w urządzenia antypaniczne	profile drewniane; szkło bezpieczne P2, współczynnik przenikania dla zestawu U<1,5 W/m2K; samozamykacz ze wspomaganiem otwierania; pochwyty ze stali nierdzewnej szczotkowanej; 2 zamki z wkładką patentową klasy C; wzm. okucia; nóżka blokująca; bezprogowe	profile drewniane; szkło bezpieczne P2, współczynnik przenikania dla zestawu U<1,5 W/m2K; samozamykacz ze wspomaganiem otwierania; pochwyty ze stali nierdzewnej szczotkowanej; 2 zamki z wkładką patentową klasy C; wzm. okucia; nóżka blokująca; bezprogowe	profile aluminiowe; szkło bezpieczne P2, współczynnik przenikania dla zestawu U<1,5 W/m2K; samozamykacz ze wspomaganiem otwierania; pochwyty ze stali nierdzewnej szczotkowanej; 2 zamki z wkładką patentową klasy C; wzm. okucia; nóżka blokująca; bezprogowe	profile aluminiowe; szkło bezpieczne P2, współczynnik przenikania dla zestawu U<1,5 W/m2K; samozamykacz ze wspomaganiem otwierania; pochwyty ze stali nierdzewnej szczotkowanej; 2 zamki z wkładką patentową klasy C; wzm. okucia; nóżka blokująca; bezprogowe	profile aluminiowe; szkło bezpieczne P2, współczynnik przenikania dla zestawu U<1,5 W/m2K; samozamykacz ze wspomaganiem otwierania; pochwyty ze stali nierdzewnej szczotkowanej; 2 zamki z wkładką patentową klasy C; wzm. okucia; nóżka blokująca; bezprogowe	profile aluminiowe; szkło bezpieczne P2, współczynnik przenikania dla zestawu U<1,5 W/m2K; samozamykacz ze wspomaganiem otwierania; pochwyty ze stali nierdzewnej szczotkowanej; 2 zamki z wkładką patentową klasy C; wzm. okucia; nóżka blokująca; bezprogowe	profile aluminiowe; szkło bezpieczne P2, współczynnik przenikania dla zestawu U<1,5 W/m2K; samozamykacz ze wspomaganiem otwierania; pochwyty ze stali nierdzewnej szczotkowanej; 2 zamki z wkładką patentową klasy C; wzm. okucia; nóżka blokująca; bezprogowe	profile aluminiowe; szkło bezpieczne P2, współczynnik przenikania dla zestawu U<1,5 W/m2K; samozamykacz ze wspomaganiem otwierania; pochwyty ze stali nierdzewnej szczotkowanej; 2 zamki z wkładką patentową klasy C; wzm. okucia; nóżka blokująca; bezprogowe	drzwi stalowe malowane, współczynnik przenikania dla zestawu U<1,5 W/m2K; klamka z szyldem; zamek z wkładką patentową klasy C;	drzwi stalowe malowane, współczynnik przenikania dla zestawu U<1,5 W/m2K; klamka z szyldem; zamek z wkładką patentową klasy C;	drzwi stalowe malowane, współczynnik przenikania dla zestawu U<1,5 W/m2K; klamka z szyldem; zamek z wkładką patentową klasy C;
KOLOR	profile - drewno dębowe w kolorze naturalnym (jasna lazura), szkło bezbarwne	profile - drewno dębowe w kolorze naturalnym (jasna lazura), szkło bezbarwne	profile i skrzydło malowane na kolor jasnoszary RAL 7047	profile - drewno dębowe w kolorze naturalnym (jasna lazura), szkło bezbarwne	profile - drewno dębowe w kolorze naturalnym (jasna lazura), szkło bezbarwne	profile w kolorze jasnoszarym RAL 7047, szkło bezbarwne	profile w kolorze jasnoszarym RAL 7047, szkło bezbarwne	profile w kolorze jasnoszarym RAL 7047, szkło bezbarwne	profile w kolorze jasnoszarym RAL 7047, szkło bezbarwne	profile w kolorze jasnoszarym RAL 7047, szkło bezbarwne	profile w kolorze jasnoszarym RAL 7047, szkło bezbarwne	profile i skrzydło malowane na kolor jasnoszary RAL 7047	profile i skrzydło malowane na kolor jasnoszary RAL 7047	profile i skrzydło malowane na kolor jasnoszary RAL 7047
UWAGI DODATKOWE			system antypaniczny											

UWAGI:

- Zapewnić dopływ do pomieszczeń powietrza zewnętrznego za pomocą nawiewników okiennych higrosterowanych. Należy dobrać odpowiednią liczbę nawiewników w sposób zapewniający 1,08 krotność wymiany powietrza na godzinę dla pomieszczenia. (zgodnie z wytycznymi audytu energetycznego z listopada 2016r).
- W zamówieniu należy przewidzieć wszelkie elementy dodatkowe dla prawidłowego montażu m.in. uchwyty, poszerzenia itp.
- W stolarce o odporności pożarowej wszelkie elementy i montaż w sposób zapewniający dla wbudowanego zestawu projektowane parametry odporności
- W zestawieniu nie uwzględniono okien istniejących do pozostawienia, i przeznaczonych do wymiany wg odrębnego opracowania.
- Zestawienie rozpatrywać łącznie z projektem architektury.
- Wymiary drzwi podane w świetle przejścia i świetle muru.
- Wymiary okien podane w świetle muru.
- Przed zamówieniem stolarki sprawdzić wymiary i ilości na budowie.
- W razie stwierdzenia rozbieżności między rysunkami skontaktować się z nadzorem autorskim.
- W razie stwierdzenia rozbieżności w wymiarach skontaktować się z nadzorem autorskim.

GÓRSKI CHMIELEWSKA ARCHITEKCI
ul. Kolumba 88/89 lok. 114
70-035 Szczecin
www.gorskichmielewska.pl
pracownia@gorskichmielewska.pl

projektant:
mgr inż. arch. Dominik Górski
upr. nr 26/ZPOIA/OKK/2012 spec.: architektoniczna

sprawdzająca:
mgr inż. arch. Katarzyna Chmielewska
upr. nr 12/ZPOIA/OKK/2014 spec.: architektoniczna

inwestor:
GMINA MIASTO SZCZECIN
Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

projekt:
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 37

Szczecin, ul. Lucjana Rydla 6; dz. nr 24 o. 4073 i 78 o. 4079

rysunek:
ZESTAWIENIE STOLARKI

branża:	faza projektu:	data:	nr projektu:	skala:	wariant/zmiana:	nr rysunku:
ARCHITEKTURA	PW	07.2017	059	1:1	-	A.18