A2- II PIĘTRO



2.1	PRZEDSIONEK	2.2	TOALETA MĘSKA	2.3	POM. GOSPODARCZE	2.4	PRZEDSIONEK	2.5	TOALETA DAMSKA
6,39 m²	GRES	16,83 m²	GRES	2,43 m²	GRES	6,40 m²	GRES	16,96 m²	GRES

LEGENDA:

- Toaleta Męska
- Toaleta Damska
- Oznaczenia wyznaczające odcinki kładów
- Istniejące ściany
- Murowane ściany (projektowane)
- Wyburzenia
- Ściany kabiny wykonane z płyty HPL gr. 13mm
- Zabudowa z płyt GK typu H2 gr. 12,5mm na stelażu
- Lustro przyklejone do ściany, zlicowane z płytkami ceramicznymi
- Zabudowa z płyt GK typu H2 gr. 12,5mm na stelażu (obudowa instalacji sanitarnych)

URZĄDZENIA SANITARNE

- Miska ustępowa lejowa, wisząca h=40cm, wym. 36x51cm,z deską sedesową twardą z tworzywa duroplast, zawiasy metalowe, ze stelażem i spłuczka 2/4l.
- Pisuar, wym. 56x34,5x35cm, z sitkiem ze stali nierdzewnej, z syfonem pisuarowy i ciśnieniowym zaworem spłukiwania, mocowany na stelążu, wys. moc. 60cm
- Umywalka ceramiczna, podblatowa, bez otworu, z przelewem, wym. 46,5x37cm
- Umywalka ceramiczna, owalna, z otworem, z przelewem wym. 45x37cm, mocowana na śruby, wys. górnej krawędzi umywlaki 85cm
- Komora gospodarcza ze stali nierdzewnej, wym. 55x45x23cm, montowany na śruby do ściany na wys. 60cm, z korkiem manualnym
- Bateria wannowa, z regulacją temperatury wody za pomocą dźwigienki. Przeznaczona na wodę ciepłą i zimną. Kolor chrom.
- Bateria umywalkowa, czasowa, z mieszaczem, obsługiwana na przycisk. Czas wypływu wody 10-15 sek. z możliwością regulacji.
- S — Suszarka do rąk ze stali nierdzewnej, matowej, h=100cm
- W — Dozownik koncentratu przeznaczony do wiader, wykonany z tworzywa ABS, h=100cm
- Z — Dozownik koncentratu przeznaczony do napełniania zlewozmywaków, wykonany z tworzywa ABS, wym. 17x34x15cm, h=65cm
- S — Dozownik koncentratu przeznaczony do napełniania butelek ze spryskiwaczem, wykonany z tworzywa ABS, h=100cm
- Kosz pedałowy z stali nierdzewnej matowej o poj. 12l, średnica 25cm, h=40cm
- K — Grzejnik płytowy
- Drzwiczki kabiny systemowej wyposażone w zamk cylindryczny.

UWAGI:

Stolarka okienna i drzwiowa - wg zestawienia stolarki.
Ściany obłożone płytkami ceramicznymi do wysokości 2,0m. Kolor fugi miedzypłytkowej - biała. Ściany otynkowane i pomalowane farbą odporną na mycie środkami dezynfekującymi, odporną na szorowanie na mokro(1 klasa wg. PN-EN 13300), odporna na rozpuszczalniki. Kolor farby w łazience damskiej - żółty (RAL 260-1), w łazience męskiej i pom. gospodarczym - pomarańczowy (RAL 370-1). Posadzki we wszystkich pomieszczeniach wykończone płytkami ceramicznymi o wym. 20x20cm, IV klasa ścieralności. Kolor fugi miedzypłytkowej - szara. Projektuje się nowe piony, przyłącza kanalizacyjne i c.o. oraz instalacje elektryczne. Wszystkie kratki wentylacyjne wymienić na nowe o wym. 170x210mm. Umywalki wyposażone w baterie czasowe o kolorze Inox(stal nierdzewna szczotkowana).
Wszystkie wymiary należy sprawdzić na placu budowy.

PRACOWNIA PROJEKTOWA

ARKADA

mgr inż. ANNA PATRYCJA FLICIŃSKA
ul.MICKIEWICZA 127/2,
71-260 SZCZECIN
tel./fax (091)4314242

INWESTOR:

GMINA MIASTO SZCZECIN
PL. ARMII KRAJOWEJ 1
70-456 SZCZECIN

NAZWA INWESTYCJI:

REMONT I PRZEBUDOWA ŁAZIENEK W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 37 DZIAŁKA NR 24 i 78

ADRES INWESTYCJI:

UL. RYDLA 6
70-783 SZCZECIN

TYTUŁ RYSUNKU:

ŁAZIENEKI BLOK A2
II PIĘTRO - RZUT

PROJEKTANT:
mgr inż. arch. Anna Flicińska
nr upr.75/Sz/2001

WSPÓŁPRACOWAŁ:
mgr inż. arch. Przemysław Rybacki

SPRAWDZIŁ:
mgr inż. arch. Anna Płatek
nr upr.10/Sz/2002

STADIUM:
PBW

SKALA RYSUNKU:
1:50

NR RYSUNKU:
8

DATA OPRACOWANIA:
SIERPIEŃ 2014

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Kopiowanie, publikacja oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora będą naruszeniem przepisów wynikających z Ustawy o Ochronie Praw Autorskich